

保存容量に応じて4機種を用意

RLEシリーズ仕様
- 86 超低温槽
縦型



型式	RLE30086A	RLE40086D	RLE50086D	RLE60086D
内容積L	421	548	682	815
温度設定範囲	- 50 ~ - 86 無負荷時			
温度制御 / 温度表示	マイクロプロセッサ制御 / 7インチタッチパネルスクリーン			
内扉 / 棚 (枚数)	5枚 / 5段 (4枚)			
断熱材	真空断熱パネル + 高密度水発泡ポリウレタンフォーム			
冷媒	ハイドロカーボン自然冷媒 R290/R170 + R290混合			
ドアロック	キーロック、パッドロック (標準装備) リモートアクセスカードロック (オプション)			
外部出力 / データ出力	RS-485 4-20mA 接点出力 / CSV形式 USBポート経由			
運転モード	スタンダードパフォーマンスモード (SP) / ハイパフォーマンスモード (HP)			
外寸法mm WxDxH	691×961×1981	826×961×1981	971×961×1981	1113×961×1981
内寸法mm WxDxH	452×686×1300	587×686×1300	732×686×1300	874×686×1300
設置面積㎡	0.57	0.69	0.92	0.96
重量Kg	282	270	290	322
電源 *電源は専用ブレーカー及び 単独配線であること。	単相100V 50/60Hz 20A	単相200V 50/60Hz 15A		
消費電力W SP/HP	400/438	417/525	446/521	488/575
発熱量Kcal/h SP/HP	344/377	357/451	384/448	421/495
設置環境	室内(室温15 ~ 32)及び腐食性、火気、爆発物のない環境			
価格(税別)	1,680,000円	2,200,000円	2,400,000円	2,640,000円

貯蔵ケース・貯蔵ラック対応表

型式	RLE30086A	RLE40086D	RLE50086D	RLE60086D
貯蔵ケース / 最大収納数	CSU300 / 5個	CSU400 / 5個	CSU500 / 5個	CSU600 / 5個
貯蔵ラック / 最大収納数 (81本立フリーズボックス用)	RKU281 / 15個	RKU281 / 20個	RKU281 / 25個	RKU281 / 30個
フリーズボックス収納数	300個	400個	500個	600個
貯蔵ラック / 最大収納数 (100本立フリーズボックス用)	RKU381 / 10個	RKU381 / 15個	RKU381 / 20個	RKU381 / 25個
フリーズボックス収納数	160個	240個	320個	400個

収納するフリーズボックスが2インチの場合です。

Asahi 日本総代理店
朝日ライフサイエンス株式会社
本社 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212番地



●代理店

東日本販売部 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212番地 TEL (04) 2951-7166 (代表) FAX (04) 2951-7170
西日本販売部 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目2番10号 TEL (06) 6942-9333 (代表) FAX (06) 6943-9300
福岡販売部 〒812-0004 福岡市博多区穂田2丁目14号サンビュー空港ビル10号 TEL (092) 418-1356 (代表) FAX (092) 418-1309
浜松サービスセンター 〒359-0016 埼玉県所沢市新郷212番地 TEL (04) 2951-7177 (代表) FAX (04) 2951-7179

URL: <http://www.Asahi-LS.co.jp> E-mail: asahi@Asahi-LS.co.jp
*仕様および価格は、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。 18'04.5000 (S)

Revco™ RLEシリーズ

- 86 超低温槽

ハイドロカーボン自然冷媒

CO₂ 排出量削減モデル

ノイズ50dBAの静粛性

保存容量により4機種

7インチタッチパネル搭載



thermo scientific



朝日ライフサイエンス株式会社

