ミニCO_2インキュベータ
４０２０型

コンタミネーション防止に！　１サンプルに１台
１人の研究者に１台





＊改良の為、写真と異なる場合があります。

特　長

●マイクロコンピュータ制御
マイクロコンピュータ技術を駆使した小型のCO_2インキュベータです。

●クリーンベンチ内に設置可能
プライベート装置として使用することにより、クロスコンタミを防止できるほか、
このCO_2インキュベータ自体をクリーンベンチ内に設置し、無菌環境下で
使用するなど、従来の大型、中型CO_2インキュベータでは
行えなかった方法でも使用可能です。

●培養条件まで短時間で到達できます
小型・軽量なので、身近な場所に簡単に移動でき、
場所をとりません。しかも約６０分程度の短時間で
希望する培養条件まで到達させることができます。

●低価格
安価で２台重ねも可能です。

●条件設定が簡単
温度・CO_2濃度設定が簡単で、特別の操作、
調整が不要です。



２台重ねの例

Asahi 朝日ライフサイエンス株式会社

●操作部パネル表示（各種設定が簡単に行えます）



仕　様

温度	設定範囲	+30.0～+42.0℃（0.1℃刻み） （但し、設定温度は設置場所温度より、+5℃以上の差があること）
	調節精度	±0.1℃
	加温方式	庫全周・ドア内壁直加熱（ドライ型）
	温度コントロール方式	マイクロコンピュータ制御
CO2	設定範囲	0.0%～12.0%（0.1%刻み）
	調節精度	±0.2%
	CO2センサー	熱伝導度型
	CO2管理・吐出方式	マイクロコンピュータ制御（特許出願中）
	CO2ガス供給圧	0.05Mpa
湿度		庫底独立ヒーターによる加温・直撒き水による自然飽和方式
湿度範囲		95%RH以上
庫	庫内容量	約13.5ﾘｯﾄﾙ
	庫材質	SUS304
	庫内寸法	W355×D200×H200mm
	シャレー棚寸法	W334×D190mm（標準2段）
	透明仕切り板	強化ガラス
使用環境温度		0℃～+40℃
外寸法		W480×D365×H355mm
重量		15kg
電源		単相100V　50/60Hz
消費電力		250W
価格		580,000円（消費税別途）

警　報

温度　設定温度±１℃

CO_2　設定CO_2±１％

付 属 品

ステンレスパンチトレイ	２枚
ステンレスアングル	２枚
ガス供給チューブ（アッセンブリー）	１式
電源コード	１本
スペアヒューズ	１個
取扱説明書	１部

＊予告なしに仕様変更することがありますのでご了承ください。

朝日ライフサイエンス株式会社
本社　〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地

東日本販売部　〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7166 FAX(04)2951-7170
西日本販売部　〒540-0037 大阪市中央区内平野町 3-2-10
TEL(06)6942-9333 FAX(06)6943-9300
福岡販売部　〒812-0004 福岡市博多区榎田 2 丁目 7-14
サンビュー空港ビル 10 号
TEL(092)418-1356 FAX(092)418-1309
技術ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ〒359-0016 埼玉県所沢市新郷 212 番地
TEL(04)2951-7177 FAX(04)2951-7179

販売店

2024.03.000